

**RSHEY30-VA-FD**

Soporte de apoyo

Información técnica

Variante de su producto actual

Material	VA	Stainless Steel
----------	----	-----------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
L	98 mm	Longitud total
H ₂	80,9 mm	Altura
U	40,2 mm	Total width unit
C _r	16.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	9.110 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	760 N	Límite de carga por fatiga, radial
≈m	0,87 kg	Peso

Medidas de montaje

J	76,2 mm	Distancia agujero de fijación
K	7/16-14UNC	Agujero de fijación roscado
H ₃	18 mm	Thread length

Medidas

H	42,9 mm	Distancia eje geométrico
A	36 mm	Anchura (base)
S ₁	22,2 mm	Distancia de la pista de rodadura al anillo tensor



Información adicional

GEH.SHE06-VA-NAT	Soporte
------------------	---------

YE30-DC-B-VA-FD	Referencia rodamiento
-----------------	-----------------------

KASK06-VA-G-NAT	Tapa protectora
-----------------	-----------------

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------