

**KO.GIHRK60-0860** [↗](#)

Soporte para cabeza de rótula

Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, without plain bearing

Información técnica

Variante de su producto actual

Maintenance	Maintenance required
-------------	----------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d_2	130 mm	Outer eye diameter
D	90 mm	Diámetro exterior del rodamiento
C_{0r}	400.000 N	Capacidad de carga estática, radial
m	4,6 kg	Peso

Medidas

d_3	M58x1,5	Tamaño de rosca
d_4	75 mm	Diámetro del vástago
h_1	130 mm	Longitud de vástago Cabeza de rosca interior
$C_{1\max}$	50,5 mm	Anchura de la cabeza de rótula, máx.
C_1	49 mm	Anchura de la cabeza de rótula
l_7	65 mm	Distancia primer agujero / extremo del eje
l_4	200 mm	Longitud total cabeza de rosca interior
l_3	59 mm	Longitud de rosca Rosca interior
d_5	94 mm	Diámetro del vástago, grande



Rango de temperatura

T _{min}	-60 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------

T _{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento
------------------	--------	------------------------------------